

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Техническое свидетельство распространяется на водосточные системы из поливинилхлорида: "125", "РЕГЕНТ", "ШТОРМ", "МАКСИ" производства HUNTER PLASTICS LTD, Англия, предназначенные для сбора и отвода дождевых вод со скатных крыш зданий и сооружений.

2. В состав водосточных систем входят желоба, предназначенные для сбора вод, трубы, предназначенные для отвода вод, а также набор соединительных и крепежных элементов.

3. При выборе водосточной системы необходимо руководствоваться рекомендациями консультантов ИП "Пристона" - официального дилера HUNTER PLASTICS LTD на территории Республики Беларусь.

4. Сборка элементов водосточных систем осуществляется при помощи фиксаторов и защелок.

5. При необходимости, допускается обрезка желобов и водосточных труб механизированным инструментом с мелкими зубьями или ножовкой под прямым углом к продольной оси обрезаемого элемента.

6. Желоба крепятся к карнизам зданий и сооружений при помощи кронштейнов.

7. Разметку мест крепления кронштейнов желобов осуществляют, учитывая следующее:

- желоба водосточных систем должны быть установлены непосредственно под окончанием кровли, край кровли должен находиться посередине желоба;
- водосточная система должна иметь уклон из расчета 2 мм на каждый метр длины желоба в сторону направления потока;
- расстояние между кронштейнами для крепления желобов систем "125" и "РЕГЕНТ" должно составлять 60 см, для систем "МАКСИ" и "ШТОРМ" - 80 см друг от друга.

8. Крепление водосточных труб к фасадам зданий и сооружений производится при помощи обхватов, которые устанавливаются с интервалом 1 м.

9. Не рекомендуется производить монтаж водосточных систем при температуре воздуха ниже минус 10 °С.

10. Желоба и трубы поставляются упакованными в полиэтиленовые рукава. Остальные элементы водосточной системы поставляются в картонных коробках. На каждой упаковке наклеена этикетка, на которой имеются следующие данные: наименование системы и производителя, адрес и контактные телефоны изготовителя, название изделий, количество штук в упаковке, артикул и дата изготовления.

11. Применение водосточных систем из поливинилхлорида: "125", "РЕГЕНТ", "ШТОРМ", "МАКСИ" при проектировании и строительстве должны выполняться в соответствии с требованиями проектной документации в строительстве, документации по организации, производству и приемке работ, нормативно-технических документов в строительстве, действующих на территории Республики Беларусь, а также с соблюдением инструкций и указаний по применению предприятия-изготовителя (фирмы-производителя).

Первый заместитель Министра



С.Е. Филиппов